

## FUJITSU Gulvmodell

AGY\*09L - AGY\*12L - AGY\*14L

**Fujitsu har lansert Inverter gulvmodeller med enkel installasjon og stilrent design. Med knappe 20 cm i dybde passer den inn mot de fleste vegger, og kan om ønskelig bygges inn i en åpning på veggen.**

Det beste med denne modellen er at den plasseres på gulvet, og gir en effektiv luftstrøm som automatisk tilpasser seg temperaturen i rommet.

Fujitsu Gulv kan stilles ned til 10 °C med en egen knapp for opprettholding av lav temperatur over lengre perioder. Denne funksjonen er ypperlig dersom du skal reise bort eller har montert varmepumpen på hytta eller lignende. Varmepumpen vil gå med lav driftskostnad, og man slipper å være redd for frosne rør eller iskalde hytter. I tillegg går det fortere å få varmen opp til passe temperatur når boligen tas i bruk igjen .

Fujitsu gulv kan også leveres med uketimer (tilleggsutstyr).

- Inverter modeller
- 10 °C knapp (se neste side)
- Enkelt og smalt design
- Meget stillegående (22dB)
- 2 viftesystem
- Kun 20 cm i dybde
- Varmeeffekt fra 5.2 til 7.0 kW
- Fleksibel montering på gulv
- Kan bygges inn i vegg
- Utviklet for nordisk klima



# Varmepumpen som passer inn overalt

## Smal modell - stilrent design



Fjernkontroll



Utedel



### Enkel og fleksibel installasjon

Kan monteres delvis eller helt inn i en åpning i veggen. Med kun 20 cm i dybde er modellen plassbesparende. Det stilrene designet passer inn i de fleste interiør.

Effektiv luftstrøm som sprer varmen ut i rommet. Plassering på gulvet sørger for en behagelig varme.

### Ledende på moderne teknologi

10°C knapp for opprettholding av lav temperatur over lengre perioder. Denne funksjonen er ypperlig dersom du skal reise bort eller har montert varmepumpen på hytta eller lignende. Varmepumpen vil gå med lav driftskostnad, og man slipper å være redd for frosne rør eller iskalde hytter. I tillegg går det fortere å få varmen opp til passe temperatur når boligen tas i bruk igjen.



### Ion deodoriseringsfilter med lang levetid

Filteret deodoriserer ved å nedbryte absorbert lukt ved å bruke de oksiderende og reduserende effektene av ioner generert ved den ultrafine partikkelen keramikk.



### Apple-catehin filter

Støv, usynlige moldsporer og skadelige mikroorganismer blir absorbert i filteret ved statisk elektrisitet, og videre vekst er forhindret ved polyphenol-filterets ingrediens som er et ekstrakt fra epler.

### Meget stillegående

Varmepumpen er en av markedets mest stillegående, med en driftslyd på kun 22 dB i "Quiet" modus.

**22dB**

### Uketimer

(tilleggsutstyr)

Kan leveres med veggmontert fjernkontroll med uketimer og "set back timer". Still inn ønsket temperatur for ulike tidspunkt gjennom hele uken. Enkel og lettforståelig fjernkontroll.



### Spesifikasjoner

			AGYF09LA	AGYF12LA	AGYF14LA
Energiklasse			A / A		
Kapasitet	Kjøling	kW	2.60 (0.9-3.5)	3.50 (0.9-4.1)	4.20 (0.9-4.8)
	Varme	kW	3.50 (0.9-5.2)	4.50 (0.9-6.2)	5.20 (0.9-7.0)
Luftsirkulasjon	Innedel	m <sup>3</sup> /h	600		650
Strømforbruk min./maks	Kjøling	kW	0.58	1.02	1.23
	Varme	kW	0.80	1.21	1.44
Lydnivå	Innedel	dB	22-40		22-44
	Utedel		47	48	50
COP	Varme		4.38	3.72	3.61
	Dimensjoner HxBxD	Innedel	600 x 740 x 200		
Utedel		mm	540 x 790 x 290		578 x 790 x 300
Maks rørlengde	m		20		
Maks høydeforskjell	m		15		
Ferdigfylt utedel			≤ 15 m, 20g/m >20 m		
Strømtilkobling			Utedel		
Kjølevæske			R410A		

Din forhandler:

FJ Klima Norge

Postboks 237 Tiller  
7477 Trondheim  
www.varmepumpe.no